

HERMETIC LED

EN 60598-2-22 - UNE 20392-93 - 230V 50/60 Hz - PC - IP65





DIFUSOR efecto FRESNEL

que orienta la luz al eje de los pasos de evacuación

Características técnicas:

- Tecnología LED de 100.000 horas de vida.
- 40% menor consumo.
- Normas de referencia EN 60598-2-22 y UNE 20392-93.
- Alimentación 230V, 50/60 Hz.
- Envoltente autoextinguible.
- Clase II.
- IP 65. IK 07.
- Apta para montaje sobre superficie inflamable.
- Tiempo de recarga: 24 horas.
- Diodos de señalización de larga duración.
- Acumuladores NiCd de alta temperatura.
- Telemandable.
- Envoltente y difusor en policarbonato.



AHORRO ENERGÉTICO DEL 40%

OTROS MODELOS Ver página 80

HERMETIC INTELIGENTE

Más información en www.alumbrado-inteligente.com

| REF. | LÚMENES | LÁMPARA | AUTONOMÍA (horas) | BATERÍA | CONSUMO (W) | PESO (grs) | ECOPILA (euros) | ECORAAE (euros) | EMBALAJE | PRECIO (euros) |
|------|---------|---------|-------------------|---------|-------------|------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|
|------|---------|---------|-------------------|---------|-------------|------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|

HERMETIC LED

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----|-----|-----------------|-------|-----|------|------|----|---------------|
| DEL-60 | 100 lm | LED | 1 h | 3,6 V · 0,75 Ah | 3,5 W | 700 | 0,06 | 0,20 | 20 | 75,82 |
| DEL-150 | 130 lm | LED | 2 h | 3,6 V · 1,5 Ah | 4,0 W | 700 | 0,06 | 0,20 | 20 | 106,03 |
| DEL-200 | 235 lm | LED | 1 h | 4,8 V · 1,5 Ah | 5,0 W | 700 | 0,08 | 0,20 | 20 | 119,50 |
| DEL2-200 | 235 lm | LED | 2 h | 4,8 V · 2,0 Ah | 5,0 W | 700 | 0,08 | 0,20 | 20 | 135,14 |
| DEL3-100 | 130 lm | LED | 3 h | 4,8 V · 2,0 Ah | 5,0 W | 700 | 0,08 | 0,20 | 20 | 135,14 |